



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Rotax®
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Емкость топливного бака 20,5 л
- Тяговое усилие до 750 кг
- Пространственная рама по технологии SST (Surrounding Spar Technology) G2 с усовершенствованной геометрией подвесок
- Магнето 500 Вт
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Стальные багажные площадки с системой быстрой установки/снятия дополнительного оборудования LinQ™ общей грузоподъемностью 163,3 кг
- Водонепроницаемое заднее багажное отделение вместимостью 10,9 л
- Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S. $^{\text{TM}}$)



ДВИГАТЕЛ	Ь
----------	---

Тип	Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность — 36 кВт (48 л. с.)
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Вариатор	Вариатор, Р / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем
Трансмиссия	2WD / 4WD с противобуксовочной системой Brake Traction Control (BTC)
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
Категория скорости	Свыше 60 км/ч

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг ход — 22,9 см
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Независимая с продольными рычагами (TTI), ход— 22,4 см
Задние амортизаторы	Гидравлические

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle† Trail Wolf 25 × 8 × 12 дюймов (63,5 × 20,3 × 30,5 см)
Задние шины	Carlisle† Trail Wolf 25 × 10 × 12 дюймов (63,5 × 25,4 × 30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые литые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

MAGGOTABAT PITTBLE TORAGATEDIST	
«Сухая» масса (расч.) *	336 кг
Д×Ш×В	231 × 116,8 × 133 cm
Колесная база	149,9 см
Дорожный просвет	26,7 см
Высота посадочного места	85,8 cm
Грузоподъемность багажных площадок	Передней: 54,4 кг Задней: 109 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 10,9 л
Тяговое усилие	Прицеп 750 кг с тормозами и прицеп 335 кг без тормозов
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4×4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 A)
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
Световые приборы	Общая мощность 70 Вт от двух передних фонарей по 35 Вт / стоп-сигналы
Лебедка	Электрическая подготовка для имеющейся лебедки
Функциональные особенности мотовездеходов категории «Т»	Сцепное устройство с разъемом для подключения прицепа, указатели поворота, габаритные огни, зеркала, звуковой сигнал
Сиденье	Модульная система (CRS)
Защитные элементы	_

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP
производителем	Срок гарантийного обслуживания — 2 года



