

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МАНЕВРЕННЫЙ	<ul style="list-style-type: none"> Надежные двигатель и трансмиссия Простая управляемость и превосходные эксплуатационные характеристики Передняя и задняя подвеска для уверенного движения по бездорожью
РЕШИТЕЛЬНЫЙ	<ul style="list-style-type: none"> Эффективный набор функций и универсальность Повышенный комфорт с сиденьем Ergo-Lok Создайте свой Maverick Trail, который подойдет именно вам
УВЕРЕННЫЙ	<ul style="list-style-type: none"> Дизайн Can-Am и проверенная в эксплуатации сборка и отделка Усиленная защита Больше приключений, меньше техобслуживания
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ	<ul style="list-style-type: none"> Ширина 1270 мм Колесная база 2301 мм Дорожный просвет 254 мм Ход подвески до 267 мм Цифровой дисплей 4,5 дюйма Режимы SPORT / ECO™
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ DPS	<ul style="list-style-type: none"> Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) Передний дифференциал Visco-Lok® QE 12-дюймовые алюминиевые колесные диски Сиденья ErgoPrint с цветными акцентами Цветовое решение



Octane Blue (синий)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива), рабочий объем — 650 куб. см., одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, 52 л. с. (39 кВт) / 41 фунт-фут
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (ITC™)
Вариатор	Основной вариатор PDrive с функцией торможения двигателем и электронная система защиты приводного ремня L / H / N / R / P
Трансмиссия	Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok® QE
Вспомогательные системы	Электронная система помощи на спуске режимы SPORT / ECO™
Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 25,4 см
Передние амортизаторы	Двухтрубные, газонаполненные
Задняя подвеска	ТТА с рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 26,7 см
Задние амортизаторы	Двухтрубные, газонаполненные

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle ACT 26 × 8 × 12 дюймов (66 × 20,3 × 30,5 см)
Задние шины	Carlisle ACT 26 × 9 × 12 дюймов (66 × 22,9 × 30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые литые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами

МАССОГАБИРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	576,5 кг
Шасси / Каркас	Профилированный каркас Сертификат качества ROPS
Д × Ш × В	300,5 × 127 × 175,3 см
Колесная база	230,1 см
Дорожный просвет	25,4 см
Грузоподъемность багажного отделения	136 кг
Тяговое усилие	682 кг
Объем багажных отделений	Общий: 20,2 л Перчаточный ящик: 15,6 л Багажное отделение водителя: 1,5 л Центральная консоль и подстаканники: 3,1 л
Объем топливного бака	38 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и наработки, указатели уровня топлива и включенной передачи, индикаторы режимов SPORT / ECO™, ремня безопасности, полного привода, блокировки переднего и заднего дифференциала, системы управления двигателем, часы, напряжения бортовой сети, температуры двигателя
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка постоянного тока (20 А) на консоли
Противоугонная система	—
Магнето	650 Вт
Световые приборы	Два рефлектора (55 Вт) и задние светодиодные фонари
Лебедка	—
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Защитные элементы	Встроенный передний стальной бампер Полноразмерная защита днища
Тип сцепного устройства	Гнездо для установки сцепного устройства (2 дюйма)

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--

