

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®
- Передний дифференциал Visco-4Lok
- Передняя подвеска с изогнутыми A-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Шины ITP Mega Mayhem† 28 дюймов
- 12-дюймовые литые алюминиевые колесные диски
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Оптимизированное расположение радиатора
- Прочный передний бампер
- Подножки для езды по грязи
- Пространственная рама по технологии SST (Surrounding Spar Technology) G2 с усовершенствованной геометрией подвесок
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Магнето 650 Вт
- Цветовые решения, графические элементы и обивка сиденья, характерные для комплектации X
- Брызговики



Desert Tan (бежевый)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Rotax®, рабочий объем — 649,6 куб. см, двухцилиндровый, V-образный, со шноркелем, жидкостного охлаждения, с измененным местом установки радиатора, мощность — 44 кВт (59 л. с.)
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Вариатор	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем
Трансмиссия	Режимы езды 2WD или 4WD / Lock 4WD с передним дифференциалом Visco-4Lok
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI)
Задние амортизаторы	Гидравлические

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	ITP† Mega Mayhem 28 × 8 × 12 дюймов (71,1 × 20,3 × 30,5 см)
Задние шины	ITP† Mega Mayhem 28 × 10 × 12 дюймов (71,1 × 25,4 × 30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые литые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	396 кг
Д × Ш × В	224 × 123 × 128 см
Колесная база	129,5 см
Дорожный просвет	29,9 см
Высота посадочного места	89,5 см
Грузоподъемность багажных площадок	Задней: 90 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 21,4 л
Тяговое усилие	750 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4×4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 А)
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2×60 Вт и 2×55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы
Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
Сиденье	Стандартная комплектация
Защитные элементы	Усиленный передний бампер Подножки для езды по грязи Расширители крыльев

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--